

Carte *iCLASS*[®]/Prox Pour Puce à Contact

Carte Double Technologie Smart Card et Proximité Pour Puce à Intégrer

PVC Cards 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Composite PVC/PET cards 2130, 2131, 2132, 2133, 2134



ACCESS flexibility.

La technologie *iCLASS*[®] peut être utilisée pour diverses applications, dont le contrôle d'accès, la biométrie, la gestion horaire, la distribution automatique, les transports publics, la restauration et l'ouverture de sessions sur réseaux informatiques sécurisés. Des fichiers multiples et sécurisés permettent la gestion de multi-applications et facilitent les évolutions.

Vous pouvez commander une carte *iCLASS* + Prox, avec en plus, d'autres technologies : puce à contact de votre choix, piste magnétique, code barre et dispositif anti-contrefaçon. Pour connaître les divers modèles de puces à contact disponibles en petites quantités, veuillez consulter le programme SMARTS. La carte *iCLASS* + Prox pour puce à contact répond strictement aux normes d'épaisseur ISO en vigueur pour une utilisation avec des imprimantes à impression directe ou à transfert thermique.

Caractéristiques:

- ▶ La technologie de carte à puce à lecture/écriture sans contact *iCLASS* 13,56 MHz assure des communications hautement sécurisées entre la carte et le lecteur par processus d'authentification mutuelle, cryptage des transferts de données et utilisation de clés de 64 bits.
- ▶ Tout format HID existant peut être programmé sur la carte *iCLASS* en usine ou sur site.
- ▶ Configurations disponibles : 2 kbits (256 octets) ou 16 kbits (2 ko).
- ▶ Conçue pour y intégrer une puce à contact de votre choix.
- ▶ Possibilité d'utiliser une seule et même carte multi-technologie pour diverses applications.
- ▶ Ajout d'une autre technologie.

Toute carte *iCLASS* 2 kbits (256 octets) présente les caractéristiques suivantes:

- ▶ Disponible avec deux secteurs d'application uniquement, le secteur d'application de contrôle d'accès et un autre secteur d'application pour les données utilisateur.
- ▶ Répond à la norme ISO 15693 pour les fonctions de lecture/écriture sans contact.
- ▶ Permet d'améliorer le niveau de sécurisation de votre contrôle d'accès.

Toute carte *iCLASS* 16 kbits (2 ko) présente les caractéristiques suivantes:

- ▶ Mémoire suffisante pour y enregistrer plusieurs modèles biométriques.
- ▶ Disponible avec deux ou seize secteurs d'application.
- ▶ Fichiers multiples et séparés de façon sécurisée pour de nombreuses applications, y compris le secteur d'application de contrôle d'accès.
- ▶ Répond aux normes ISO 15693 et 14443B2 pour les fonctions de lecture/écriture sans contact.

Fonctions de lecture/écriture pour applications de mémoire multifonctionnelle

La technologie iCLASS® a été conçue spécialement pour rendre le contrôle d'accès plus performant, plus polyvalent et mieux sécurisé. Toutes les transmissions de données par fréquence radio entre la carte et le lecteur sont cryptées au moyen d'un algorithme sécurisé. Les secteurs d'application sont cloisonnés de façon sécurisée, chacun étant protégé par des clés de lecture/écriture diversifiées de 64 bits permettant aux données d'être cryptées au moyen des procédés DES ou triple DES.

Les mécanismes de sécurité comme l'authentification mutuelle et le cryptage peuvent être combinés à des communications et traitements de données rapides, ce qui se traduit par des temps de réponse de moins de 100 millisecondes pour une transaction effectuée avec un porte-monnaie électronique.

Une technologie fiable

Offre une distance de lecture extrêmement stable qui n'est altérée ni par l'interposition d'une personne, ni par les variations des conditions environnementales.

Epaisseur réduite

Aussi mince qu'une carte de crédit.

Compatible avec une identification photographique

Impression directe sur la carte avec une imprimante à image directe ou à transfert thermique. Perforation verticale pour la facilité d'utilisation.

Longue durée de vie

Fonctionnant de manière passive, sans pile, elle permet un nombre de lectures estimé à 100 000.

Résistance

Robuste et souple, elle résiste aux craquelures et à la rupture.

Options

- Piste magnétique
- Numérotation externe de la carte (impression jet d'encre ou laser)
- Perforation verticale
- Puce à contact. La carte iCLASS pour puce à contact peut être commandée :
 - Conçue pour y intégrer une puce à contact de votre choix.
 - Avec la puce à contact déjà intégrée.

Nota : la capacité mémoire de la puce à contact optionnelle dépend du système d'exploitation et de l'application souhaités. Pour plus d'informations sur les puces à contact adaptées à votre application, veuillez contacter votre agence HID. Veuillez consulter le "Guide de Commande" pour une description des options ainsi que pour les N° réf. correspondants.

Garantie

Garantie à vie. Veuillez consulter nos conditions générales de garantie.

Numéros de référence

Carte 2 kbits (256 octets) avec 2 secteurs d'application : 2030
 Carte 16 kbits (2 ko) avec 2 secteurs d'application : 2031
 Carte 16 kbits (2 ko) avec 16 secteurs d'application : 2032

Description

Carte à puce sans contact 13,56 MHz avec puce à contact optionnelle.

Distances de lecture maximales*

R10 : 5 à 7 cm (2.0-3.0")
 R30/RW300 : 5 à 9 cm (2.0-3.5")
 R40/RW400 : 6 à 11 cm (2.5-4.5")
 RK40/RWK400 : 7 à 10 cm (1.0"-3.0-4.0")

*En fonction des conditions d'installation

Dimensions

5,40 x 8,57 x 0,084 cm (2,127" x 3,375" x 0,033")

Poids

6,8 g

Matériau

Polychlorure de vinyle (PVC) stratifié, souple et mince.

Température de fonctionnement

-40 à 70 °C

Humidité de fonctionnement

5-95% sans condensation

Fréquence de fonctionnement

13,56 MHz

Interface RF

Spécification selon ISO/CEI :
 I4443B lecture/écriture (16 k uniquement)
 I5693 lecture/écriture

Durée de transaction

En moyenne <100 ms

Débit en bauds

Mode I4443B -106 kbits/s
 Mode I5693 - 26 kbits/s

Type de mémoire

EEPROM, lecture/écriture

Mémoire multi-application

Carte 2 kbits (256 octets) - 2 secteurs d'application
 Carte 16 kbits (2 ko) - 2 ou 16 secteurs d'application

Endurance à l'écriture

Min. 100 000 cycles

Rétention des données

10 ans

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.



ACCESS experience.

HID Global Offices:

Corporate North America
 9292 Jeronimo Road
 Irvine, CA 92618-1905
 U.S.A.
 Phone: (800) 237-7769
 Phone: (949) 598-1600
 Fax: (949) 598-1690

Asia Pacific
 19/F 625 King's Road
 North Point
 Island East
 Hong Kong
 Phone: +852 3160-9800
 Fax: +852 3160-4809

Latin America
 Circunvalacion Ote. #201 B
 Despacho 2
 Col. Jardines del Moral
 Leon 37160, Gto.
 Mexico
 Phone: +52 477 779 1492
 Fax: +52 477 779 1493

Europe, Middle East & Africa
 Homefield Road
 Haverhill, Suffolk
 CB9 8QP
 England
 Phone: +44 (0) 1440 714 850
 Fax: +44 (0) 1440 714 840

© 2007 HID Global. All rights reserved. HID, the HID logo, and iCLASS are trademarks or registered trademarks of HID Global in the U.S. and/or other countries. All other trademarks, service marks, and product or service names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Rev. 2/2007



For best results, please print on recycled paper.

MKT-ICLASSPROXEMB_DS_FR

hidcorp.com